

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 3 VIE CON ATTACCO FRONTALE DEI TUBI


3 way hydraulic hose reels with frontal attachment

Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 3 voies avec attache avant des tuyaux

3 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Frontalanschluss der Schläuche

Enrolladores de tubos hidráulicos de 3 carril con enganche frontal de los tubos

SERIE R.C 3V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones


Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

	Ø mm	mm	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	kg
* 4.117.001	200	65	2000	1500	—	—	15
* 4.117.002	270	65	—	2500	2500	1800	16
* 4.117.003	300	65	—	4000	3400	2700	16,5
* 4.117.004	325	65	—	5000	4300	3500	17,5
* 4.117.005	385	65	—	7000	6500	5500	18,5
* 4.117.006	235	65	2200	2000	—	—	6
* 4.117.007	340	65	—	5200	4500	4000	18

* Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"
* For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers
* Pour des tuyaux avec raccord à oeillet et rondelles "bonded-seals"
* Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben
* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE R.M 3V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B


Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

	Ø mm	mm	—	—	—	Ø 1/4"	kg
4.118.001	325	70	—	—	—	4000	14
4.118.007	370	70	—	—	—	5500	15
4.118.002	385	70	—	—	—	6000	16
4.118.003	400	70	—	—	—	7200	16,5
4.118.004	420	70	—	—	—	8400	17,5
4.118.005	470	70	—	—	—	11000	18,5
4.118.006	500	70	—	—	—	12500	21,5

	—	—	—	Ø 1/4"
C	—	—	—	27
C1	—	—	—	16
L	—	—	—	165

SERIE R.L 3V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

	Ø mm	mm	—	—	Ø 3/8"	Ø 1/2"	3/8"	1/2"
4.119.001	325	110	—	—	3000	2500	19	20
4.119.002	385	110	—	—	5000	3500	21	22
4.119.003	400	110	—	—	5000	4500	22	23
4.119.004	420	110	—	—	6500	5500	22,4	23,4
4.119.005	470	110	—	—	8000	6500	24	25
4.119.006	470	110	—	—	8000	6500	24	25
4.119.007	530	110	—	—	10000	8000	29	30
4.119.008	560	110	—	—	11000	9000	30	31
4.119.009	625	110	—	—	12500	10000	36	37
4.119.010	650	110	—	—	16000	12500	40	41
4.119.011	715	110	—	—	18000	14000	46	45
4.119.012	520	110	—	—	22000	17500	46	47
4.119.013	790	110	—	—	10500	8500	29,5	30,5
					26000	21000	49,5	50,5

	—	—	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	—	—	36	46
C1	—	—	20	27
L	—	—	216	240

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de
chargement de haute performance
pour le forestier, le transport, le TP et
le recyclage.

