

AVVOLGITUBI ELETTRIDRAULICI A 1 VIA CON ATTACCO FRONTALE DEI TUBI


1 way electro-hydraulic hose reels with frontal attachment

Enrouleurs de tuyaux électro-hydrauliques à 1 voie avec attache avant des tuyaux

1 Weg elektrohydraulische Schlauchaufroller mit Frontalanschluss der Schläuche

Enrolladores de tubos electrohidráulicos de 1 carril con enganche frontal de los tubos

SERIE F.C EI 1V



Modello Model Modèle Modell Modelo	A Ø mm	B mm	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni Max. reel length (mm) and connections Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				N° contatti N° contacts Nombre de contacts Kontaktanzahl N° contactos	Peso Weight Poids Gewicht Peso
			—	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"		
* 4.091.001	200	65	—	1500	—	—	3 + 7 Ampere	8,5
* 4.091.002	270	65	—	2500	2500	1800	2 + 4	10,2
* 4.091.003	300	65	—	4000	3200	2700	2 + 4	12
* 4.091.004	325	65	—	5000	4300	3500	2 + 4	13
* 4.091.005	385	65	—	7000	6500	5500	2 + 4	14
* 4.091.006	235	65	—	2000	—	—	2 + 4	9
* 4.091.007	340	65	—	5200	4500	4000	2 + 4	13,5

* Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"

* For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers


* Pour des tuyaux avec raccord à œillet et rondelles "bonded-seals"

* Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben

* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE F.M EI 1V



Modello Model Modèle Modell Modelo	A Ø mm	B mm	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni Max. reel length (mm) and connections Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				N° contatti N° contacts Nombre de contacts Kontaktanzahl N° contactos	Peso Weight Poids Gewicht Peso
			* Ø 1/4"	* Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"		
4.092.001	325	70	4000	3500	3000	2500	2 + 12	15,5
4.092.002	385	70	6000	5500	5000	3300	2 + 12	18
4.092.003	400	70	7200	6000	5500	3500	2 + 12	18,5
4.092.004	420	70	8400	7500	6500	5500	2 + 12	19,5
4.092.005	470	70	11000	9500	8000	6500	2 + 12	21

* Per tubi con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - massimo contatti 2 + 5


* For hoses with: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contacts max. 2 + 5

* Pour des tuyaux avec: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - max. contacts 2 + 5

* Für Schläuche mit: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - Kontakt max. 2 + 5

* Por tubos con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contactos máx. 2 + 5

SERIE F.L EI 1V



Modello Model Modèle Modell Modelo	A Ø mm	B mm	Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni Max. reel length (mm) and connections Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones				N° contatti N° contacts Nombre de contacts Kontaktanzahl N° contactos	Peso Weight Poids Gewicht Peso
			* Ø 1/4"	* Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"		
4.093.000	470	80	11000	9500	8000	6500	2 + 12	31
4.093.001	500	80	12500	11000	10000	8000	2 + 12	31
4.093.002	530	80	14000	13000	11000	9000	2 + 12	32
4.093.003	560	80	16000	15000	12500	10000	2 + 12	34,5
4.093.004	625	80	21500	18000	16000	12500	2 + 12	38
4.093.005	715	80	—	25000	22000	17500	2 + 12	41
4.093.006	790	80	—	—	27000	21000	2 + 12	45

* Per tubi con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - massimo contatti 2 + 5

* For hoses with: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contacts max. 2 + 5

* Pour des tuyaux avec: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - max. contacts 2 + 5

* Für Schläuche mit: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - Kontakt max. 2 + 5

* Por tubos con: Ø 1/4" - Ø 5/16" - 3 + 7 Ampere - contactos máx. 2 + 5

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de
chargement de haute performance
pour le forestier, le transport, le TP et
le recyclage.

