

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 1 VIA CON ATTACCO RADIALE DEI TUBI



1 way hydraulic hose reels with radial attachment

Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 1 voie avec attache radiale des tuyaux

1 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Radialanschluss der Schläuche

Enrolladores de tubos hidráulicos de 1 carril con enganche radial de los tubos

SERIE R.C 1V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg


	Ø mm	mm	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	3/16" 1/4"	5/16" 3/8"
* 4.090.001	200	65	2000	1500	—	—	5,5	—
* 4.090.002	270	65	—	2500	2500	1800	8	9,5
* 4.090.003	300	65	—	4000	3400	2700	9	10,5
* 4.090.004	325	65	—	5000	4300	3500	10,5	12
* 4.090.005	385	65	—	7000	6500	5500	11,5	15
* 4.090.006	235	65	2200	2000	—	—	6	—
* 4.090.007	340	65	—	5200	4500	4000	12,5	16

	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"
C	10	16	16	20
L	131	137	137	141

* Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"
* For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers
* Pour des tuyaux avec raccord à oeillet et rondelles "bonded-seals"
* Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals"-Scheiben
* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE R.M 1V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones



Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg

	Ø mm	mm	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	kg
4.068.001	325	84	4000	3500	3000	2500	11,5
4.068.006	370	84	5500	5000	4500	3300	12
4.068.002	385	84	6000	5500	5000	3500	12,5
4.068.003	400	84	7200	6000	5500	4500	13
4.068.004	420	84	8400	7500	6500	5500	14
4.068.005	470	84	11000	9500	8000	6500	15
4.068.007	340	84	4500	4000	3500	3000	11,7

	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	16	16	20	27
L	170	170	170	175

SERIE R.L 1V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg

	Ø mm	mm	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	kg
4.069.000	470	97	11000	9500	8000	6500	18
4.069.001	500	97	12500	11000	10000	8000	23
4.069.002	530	97	14500	13000	11000	9000	24
4.069.003	560	97	16000	15000	12500	10000	25
4.069.004	625	97	21500	18000	16000	12500	28
4.069.007	650	97	23500	20000	18000	14000	29
4.069.005	715	97	—	25000	22000	17500	30
4.069.006	790	97	—	—	27000	21000	34
4.069.008	520	97	14000	12500	10500	8500	22,5

	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
C	6	16	20	27
L	170	170	170	175

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de
chargement de haute performance
pour le forestier, le transport, le TP et
le recyclage.

