

AVVOLGITUBI IDRAULICI A 2 VIE CON ATTACCO FRONTALE DEI TUBI


2 way hydraulic hose reels with frontal attachment

Enrouleurs de tuyaux hydrauliques à 2 voies avec attache avant des tuyaux

2 Weg hydraulische Schlauchaufroller mit Frontalanschluss der Schläuche

Enrolladores de tubos hidráulicos de 2 carril con enganche frontal de los tubos

SERIE F.C 2V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg

	Ø mm	mm	Ø 3/16"	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	3/16" 1/4"	5/16" 3/8"
* 4.070.001	200	65	2000	1500	—	—	5,8	—
* 4.070.002	270	65	—	2500	2500	1800	9	9,5
* 4.070.003	300	65	—	4000	3400	2700	9,5	10,5
* 4.070.004	325	65	—	5000	4300	3500	11	12
* 4.070.005	385	65	—	7000	6500	5500	12	15
* 4.070.006	235	65	2200	2000	—	—	6	—
* 4.070.007	340	65	—	5200	4500	4000	12,5	16

* Per tubi con raccordo ad occhio e rondelle "bonded-seals"

* For hoses with eye-fitting and "bonded-seals" washers


* Pour des tuyaux avec raccord à oeillet et rondelles "bonded-seals"

* Für Schläuche mit Auge-Kupplung und "bonded-seals" Scheiben

* Por tubos con unión de ojete y arandelas "bonded-seals"



SERIE F.M 2V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B


Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg

	Ø mm	mm	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	—	kg
4.071.001	325	70	4000	3500	3000	—	11
4.071.006	370	70	5500	5000	4500	—	12
4.071.002	385	70	6000	5500	5000	—	13
4.071.003	400	70	7200	6000	5500	—	13,5
4.071.004	420	70	8400	7500	6500	—	14
4.071.005	470	70	11000	9500	8000	—	15
4.071.007	340	70	4500	4000	3500	—	11,7

SERIE F.L 2V



Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

A

B

Lunghezza max. avvolgibile (mm) e connessioni
Max. reel length (mm) and connections
Long. max. pouvant être enroulée (mm) et connexions
Maximale Wickellänge (mm) und Verbindungen
Longitud máx. enrollable (mm) y conexiones

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

kg

	Ø mm	mm	Ø 1/4"	Ø 5/16"	Ø 3/8"	—	kg
4.072.001	470	80	11000	9500	8000	—	23
4.072.002	500	80	12500	11000	10000	—	24
4.072.003	530	80	14500	13000	11000	—	24,5
4.072.004	560	80	16000	15000	12500	—	25,5
4.072.005	625	80	21500	18000	16000	—	29,8
4.072.008	650	80	23500	20000	18000	—	30
4.072.006	715	80	—	25000	22000	—	38,8
4.072.007	790	80	—	—	27000	—	40
4.072.009	520	80	14000	12500	10500	—	24,2

INTERMERCATO

Accessoires de levage et de
chargement de haute performance
pour le forestier, le transport, le TP et
le recyclage.

